

СТЕНЕН КЛИМАТИК

# Comfora Plus



Дискретното стенно тяло осигурява ефективност A+++

Функции:



Отопление



Охлаждане


Пречистване  
на въздуха

Енергиен етикет:



- Благодарение на мощното външно тяло Comfora Plus притежава енергиен клас A+++ / A+++
- Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- Вграден Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

BLUEvolution


[www.daikin.bg](http://www.daikin.bg)

## Comfora Plus FTXD




FTXD25-35A

RXD25-35A

ARC480A78

Интегрирано



| Ефективност                                       |                                             |                                    |                        | FTXD25A + RXD25A                           |  | FTXD35A + RXD35A |  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--|------------------|--|
| Капацитет на охлаждане                            | Мин./Ном./Макс.                             |                                    | kW                     | 1,3/2,5/3,2                                |  | 1,4/3,3/3,9      |  |
| Капацитет на отопление                            | Мин./Ном./Макс.                             |                                    | kW                     | 1,3/2,8/4,4                                |  | 1,4/3,5/5,0      |  |
| Входяща мощност                                   | Охлаждане                                   | Мин./Ном./Макс.                    | kW                     | 0,56                                       |  | 0,78             |  |
|                                                   | Отопление                                   | Мин./Ном./Макс.                    | kW                     | 0,61                                       |  | 0,88             |  |
| Сезонна ефективност при охлаждане                 | Енергиен клас                               |                                    |                        | A+++ (D->A+++)                             |  |                  |  |
|                                                   | Капацитет                                   | Pdesign                            | kW                     | 2,50                                       |  | 3,30             |  |
|                                                   | SEER                                        |                                    |                        | 8,50                                       |  |                  |  |
|                                                   | Годишен разход на електроенергия            | kWh/a                              |                        | 103                                        |  | 136              |  |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас                               |                                    |                        | A+++ (D->A+++)                             |  |                  |  |
|                                                   | Капацитет                                   | Pdesign                            | kW                     | 2,40                                       |  | 2,50             |  |
|                                                   | SCOP/A                                      |                                    |                        | 5,10                                       |  |                  |  |
|                                                   | Годишен разход на електроенергия            | kWh/a                              |                        | 659                                        |  | 686              |  |
| Вътрешно тяло                                     |                                             |                                    |                        | FTXD25A                                    |  | FTXD35A          |  |
| Размери                                           | Тяло                                        | В x Ш x Д                          | mm                     | 286x770x225                                |  |                  |  |
| Качество на въздуха                               |                                             |                                    |                        | Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър |  |                  |  |
| Ниво на звуково налягане                          | Охлаждане                                   | Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо | dBA                    | 19/26/33/40                                |  | 20/27/34/43      |  |
|                                                   | Отопление                                   | Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо | dBA                    | 21/28/34/40                                |  | 21/29/35/40      |  |
| Външно тяло                                       |                                             |                                    |                        | RXD25A                                     |  | RXD35A           |  |
| Размери                                           | Тяло                                        | В x Ш x Д                          | mm                     | 552x840x350                                |  |                  |  |
| Тегло                                             | Тяло                                        |                                    | kg                     | 32                                         |  | 32               |  |
| Ниво на звуково налягане                          | Охлаждане                                   | Ном./Макс.                         | dBA                    | 46/-                                       |  | 49/-             |  |
|                                                   | Отопление                                   | Ном./Макс.                         | dBA                    | 47/-                                       |  | 49/-             |  |
| Работен диапазон                                  | Охлаждане                                   | Външна темп. Мин.~Макс.            | °CDB                   | -10 ~ 50                                   |  |                  |  |
|                                                   | Отопление                                   | Външна темп. Мин.~Макс.            | °CDB                   | -20 ~ 24                                   |  |                  |  |
| Хладилен агент                                    | Тип / GWP / Зареждане                       |                                    | kg / TCO <sub>Eq</sub> | R-32 / 675 / 0.76                          |  |                  |  |
| Тръбни съединения                                 | Дължина на тръбите                          | ВНТ-ВТТ Макс.                      | m                      | 20                                         |  |                  |  |
|                                                   | Разлика в нивата                            | ВТТ-ВНТ Макс.                      | m                      | 15                                         |  |                  |  |
| Захранване                                        | Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) |                                    | A                      | 1/13                                       |  |                  |  |

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Comfora Plus 2025-2026 | Версия Май 2025.