

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,
за да осигури висока ефективност
и отличен комфорт

Функции:




Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:





- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Можете да планирате, управлявате и следите климатичната система с мобилното приложение Oneota
- **Ново** Ново: Wi-Fi адаптерът за онлайн управление вече е фабрично вграден за всички типоразмери

BLUEvolution

www.daikin.bg/sensira-ftxc

Sensira FTXC



Ефективност				FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.		kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.		kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++ (D->A+++)					A (D->A+++)	
	Капацитет	Pdesign		kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96	
	SEER				6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30	
	Годишен разход на електроенергия			kWh/a	106	131	175	276	339	460	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+ (D->A+++)					A (D->A+++)	
	Капацитет	Pdesign		kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A				4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
Вътрешно тяло					FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	288x770x234				297x990x273		
Качество на въздуха					Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо		dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48		
Външно тяло					RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д		mm	550x658x273				615x845x300		695x930x350
Тегло	Тяло			kg	24,0		26,0	39,0		45,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо		dBA	45		46	51	54		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46			
	Отопление	Външна темп.	Мин.~Макс.	°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / G WP / Зареждане			kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТ	Макс.	m	20		30				
	на тръбите	Система	Без заряд	m	8						
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	m	15			20			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16						

Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin.bg · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Sensira FTXC 2025-2026 | Версия Май 2025.