

# Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M



Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.

- › Проектиран, за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил.
- › Сребърният филтър и въздухопечиствателите улавят 99% от алергените, като полени и акари.
- › 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята.
- › Многозоновото интелигентно око установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения.
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно към климатика!



BLUEVOLUTION





# Daikin Emura

Енергийна ефективност




Еlegantният климатик Daikin Emura е великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.




Пречистен въздух, без прекъсване, през цялата година.



Превъзходна ефективност при охлаждане в комбинация с изключителен дизайн.



Красота без разсейване. Дори няма да чуете климатика по време на работа.



Без повече студени крака и главоболие, само перфектно усещане.

Ефективност	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50M	50MS + 50M
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,7/4,8/5,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,7/5,8/6,5	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас			A+++			A++	
		Проектен капацитет	kW	2,30	2,40	3,50	4,80		
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02		
		Годишен разход на електроенергия	kWh	92	97	170	239		
Отопление (умерен климат)	Енергиен клас	A++			A+				
	Проектен капацитет	kW	2,10	2,70	3,00	4,60	4,28		
	SCOP/A		4,61		4,60		4,28		
	Годишен разход на електроенергия	kWh	638	822	913	1.505			

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Размери	Тяло	В x Ш x Д	303x998x212								
Въздушен филтър	Тип	Сваляем / миещ се / защитен от пелесен									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	38/25/19			45/26/20			46/35/32		
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	40/28/19			41/28/19			47/35/32		
Технически данни - Външно тяло			RXJ	20M	25M	35M	50M				
Размери	Тяло	В x Ш x Д	550x765x285				735x825x300				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Безшумен режим	46/43				48/45				
	Отопление	Високо/Безшумен режим	47/44				48/45				
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс. °CDB	-10~46								
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс. °CWB	-15~18								
Хладилен агент	Тип/Зареждане	kg-TCO <sub>2</sub> Eq/GWP	R-32/0,72/0,5/675				R-32/1,30/0,9/675				
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс. m				20		30		
		Система	Без заряд				m		10		
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ	Макс. m				15		20		
Ток-50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA) <sup>(1)</sup>	A	10				15				

(1) Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge - Tel.: +43 / 2236 / 32557 - Факс: +43 / 2236 / 32557-910 - e-mail: office@daikin.at - www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2017



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXJ-M Single Sheet 2017-2018 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.