

# Comfora

Стенно тяло  
FTXP-M / RXP-M



Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

- › Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- › Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения

BLUEVOLUTION



# Comfora

Енергийна ефективност до

**A++**

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт



Ефективност			FTXP + RXP	20M* + 20M	25M* + 25M	35M* + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,45/1,93/2,78	0,62/2,57/3,30
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас		A++					
		Проектен капацитет	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	103	126	186	240	308	401
		Енергиен клас		A++					
		Проектен капацитет	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Годишен разход на електроенергия	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,10	4,01	4,01	
	Годишен разход на електроенергия	kWh	662	728	845	1.463	1.639	2.166	

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXP	20M(9)*	25M(9)*	35M(9)*	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			295x990x263		
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се			Сваляем / миещ се		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	43/34/27	45/36/30	46/37/32
	Отопление	Високо/Ниско/Безшумен режим	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33

Технически данни - Външно тяло			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x275			734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	46		48	47**	49**	52**
	Отопление	Високо	dBA	47		48	49**	49**	52**
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46			-10~46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CWB	-15~18			-15~18		
Хладилен агент	Тип / Зареждане/ GWP	Зареждане: kg / TCO <sub>eq</sub>		R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Макс.	15			30		
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	12			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		16			20		

\* Моделите FTXF-M9 ще са налични от Май 2020. Възможно свързване с 3MXM-N \*\* Номинални стойности



## DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2020



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXP-M Single Sheet 2020-2021 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.