

FTXC-A

Стенно тяло



Стенно тяло с отлично качество на разумна цена, което осигурява постоянен приток на чист въздух

- › Плоският, стилизиран преден панел лесно се вписва във всеки интериор и се почиства с лекота
- › Изборът на климатик с хладилен агент R-32, намалява въздействието върху околната среда с 68%, в сравнение с R-410A и води директно към по-ниска консумация на ел. енергия
- › Сезонна ефективност до A++ при охлаждане
- › Външните тела Daikin могат лесно да се монтират на покрив или тераса, или просто да се поставят върху външна стена
- › Външни тела за сплит приложения
- › Произведено от Daikin Malaysia
- › Няма възможност за свързване към WiFi

BLUEEVOLUTION



FTXC-A + RXC-A

Енергийна ефективност до

A++

Стенно тяло с отлично качество на разумна цена, което осигурява постоянен приток на чист въздух



Ефективност		FTXC + RXC	50A + 50A	60A + 60A	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	5,48	6,23	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	5,62	6,40	
Входяща мощност	Отопление	Ном.	1.520	1.630	
Сезонна ефективност (съгласно EN14825)	Охлаждане	Енергиен клас	A++		
		Проектен капацитет	kW	5,48	6,24
		SEER		6,79	6,21
	Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh	283	352
		Енергиен клас	A+		
		Проектен капацитет	kW	3,57	4,16
SCOP/A		4,30	4,21		
Годишен разход на електроенергия	kWh	1.163	1.385		
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXC	50A	60A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	310x1.124x237		
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Супер високо/Високо/Ниско/Безшумен режим	44/40/35/32	46/43/37/33	
dBА					
Технически данни - Външно тяло		RXC	50A	60A	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	628x855x328	753x855x328	
Ниво на звукова мощност	Охлаждане		64	65	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс. °CDB	-10~-46		
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс. °CWB	-15~-18		
Хладилен агент	Тип / Зареждане/ GWP	Зареждане: kg / TCO ₂ eq	R-32/ 1,10/0,74 / 675	R-32/ 1,20/0,81 / 675	
Тръбни съединения	Течност	Външен диаметър	6,4		
	Газ	Външен диаметър	12,7		
	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	15		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	-		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкя смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FTXC-A Single Sheet | Версия Юни 2018
Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.