

FTXB-C

Стенно тяло



Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.

- › Стилният плосък преден панел се вписва във всеки интериор
- › Вертикалното автоматично завъртане на жалюзите разпределя въздуха и температурата равномерно в цялата стая
- › Почти безшумна работа ви осигурява по-голям комфорт
- › 24-часовият таймер ви дава по-голяма гъвкавост през деня



FTXB-C

Енергийна ефективност

A+

Той донася незабавно комфорт във вашия дом. Плоският, стилизиран преден панел и неговите функции създават невероятна атмосфера, при това на достъпни цени.



| Ефективност | | FTXB + RXB | 20C + 20C | 25C + 25C | 35C + 35C | 50C + 50C | 60C + 60C | |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,3/3,8 | 1,6/5,5/6,2 | 1,8/6,2/6,5 | |
| Капацитет на отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,0 | 1,3/3,5/4,8 | 1,2/5,6/6,6 | 1,2/6,4/7,1 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | Охлаждане | Енергиен клас | A+ | | | | | |
| | | Проектен капацитет | kW | 2,00 | 2,50 | 3,30 | 5,48 | 6,23 |
| | | SEER | | 5,98 | 6,02 | 6,05 | 5,93 | 6,09 |
| | Годишен разход на електроенергия | kWh | 117 | 145 | 191 | 324 | 359 | |
| | Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | | | | | |
| | | Проектен капацитет | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,64 | 3,80 |
| SCOP/A | | | 4,10 | 4,01 | 4,06 | 4,27 | 4,06 | |
| Годишен разход на електроенергия | kWh | 751 | 838 | 966 | 1.195 | 1.311 | | |



| Технически данни - Вътрешно тяло | | | FTXB | 20C | 25C | 35C | 50C | 60C |
|----------------------------------|-----------|--|------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| Размери | Тяло | В x Ш x Д | mm | 283x770x216 | | | 310x1.065x224 | |
| Въздушен филтър | Тип | | | Сваляем / миец се / защитен от плесен | | | Saranet | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Супер високо/Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA | -/39/25/21 | -/40/26/21 | -/41/27/23 | 44/40/35/32 | 46/43/37/33 |
| | Отопление | Супер високо/Високо/Ниско/Безшумен режим | dBA | -/39/28/25 | -/40/28/25 | -/41/29/26 | 44/40/35/32 | 46/43/37/33 |

| Технически данни - Външно тяло | | | RXB | 20C | 25C | 35C | 50C | 60C |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|-----|------------------------|-------------------------|------|
| Размери | Тяло | В x Ш x Д | mm | 550x658x275 | | | 753x855x328 | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане | Високо/Ном. | dBA | 46/- | | 48/- | | -/51 |
| | Отопление | Високо/Ном. | dBA | 47/- | | 48/- | | -/51 |
| Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин.-Макс. | °CDB | | | | -10~46 | |
| | Отопление | Външна темп. Мин.-Макс. | °CWB | | | | -15~18 | |
| Хладилен агент | Тип/Зареждане | kg-TCO ₂ Eq/GWP | | R-410A/0,74/1,5/2.087,5 | | R-410A/1,0/2,1/2.087,5 | R-410A/1,45/3,0/2.087,5 | |
| Тръбни съединения | Дължина на | ВнТ-ВнТ | Макс. | m | 15 | | | 30 |
| | тръбите | System | Chargeless | m | 10 | | | 7,5 |
| | Разлика в нивата | ВнТ-ВнТ | Макс. | m | 12 | | | 10 |
| Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | | A | 16 | | | 20 | |



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 05/2017



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXB-C Single Sheet 2018-2019 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.